

**BOSCH**

Sáng tạo vì cuộc sống

Micro Tụ điện Cổ ngỗng LBB 1949/00



Nguồn điện ảo	
Dải điện áp	Từ 12 tới 48 V
Dòng tiêu thụ	<8 mA
Hiệu suất*	
Độ nhạy	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Mức âm thanh vào tối đa	110 dB SPL
Méo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào tương đương	28 dBA SPL (S/N 66 dBA tham chiếu 1 Pa)
Hồi đáp tần số	từ 100 Hz tới 16 kHz
Trở kháng Đầu ra	< 200 ohm
Kích thước (S x D)	30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 300 g (10,5 oz)
Màu	Xám đậm
Chiều dài cáp	2 m (78 in)
Đầu nối	DIN 5 chốt 180° (khóa được)
Nhiệt độ hoạt động	từ -10 °C tới +55 °C (từ +14 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	từ -40 °C tới +70 °C (từ -40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%